



## Area Pro-Disc

### Descrizione

La famiglia Area si arricchisce di un nuovo modello: Area Pro-Disc. Area Pro-Disc, nelle due versioni OTC e Focus, è dotata di un nuovo meccanismo in grado di gestire l'erogazione di cialde caffè professionali in alluminio e in materiali compostabili. Il meccanismo di estrazione, solido ed affidabile, garantisce performance costanti e durature.

Area Pro-Disc, dalle forme essenziali ed eleganti, è pensata per ogni locazione out of home. Grazie alla sua interfaccia capacitiva ad immagini foto-realistiche e ad un display iconografico semplice ed intuitivo, è possibile erogare facilmente da 4 fino a 8 bevande a selezione diretta. L'erogatore caffè, inoltre, offre 3 diverse altezze per l'erogazione: 90, 140 e 160 mm, per l'utilizzo di bicchieri o tazze di dimensioni diverse. Infine, la versione OTC è anche dotata di un cappuccinatore integrato, per la preparazione di bevande a base di latte fresco, mentre in entrambe le versioni l'acqua calda viene erogata da un ugello indipendente.

### Accessori

- Frigo FR7L-N
- Milk Cooler
- Griglia di rialzo per extra-altezza di erogazione

### Principali caratteristiche

- Gestione di cialde in alluminio e materiali compostabili
- Espulsione semi-automatica della cialda
- 4 (versione Focus) e 8 (versione OTC) selezioni bevande dirette
- 1 pulsante dedicato all'erogazione libera (versione OTC)
- Possibilità di allacciamento a rete idrica (kit opzionale)
- Selezione diretta per caffè Americano



<b>Dati tecnici</b>	<b>Area OTC Pro-Disc</b>	<b>Area Focus Pro-Disc</b>
<b>Tipologia cialde</b>	Nespresso®* Pro	Nespresso®* Pro
<b>Caratteristiche strutturali</b>		
Dimensioni (l x h x p)	280 x 380 x 480 mm	280 x 380 x 480 mm
Peso	9 kg	9 kg
Colore	matt black	matt black
<b>Caratteristiche elettriche</b>		
Alimentazione	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Potenza assorbita	1300 W	1300 W
Cavo alimentazione	1200 mm	1200 mm
<b>Caratteristiche idrauliche</b>		
Sistema idraulico	2 circuiti (doppia caldaia, doppia pompa)	circuito singolo (1 caldaia, 1 pompa)
Caldaia	thermoblock in acciaio inox	thermoblock in acciaio inox
Uscita acqua calda/vapore	indipendente	indipendente
<b>Conessioni idriche</b>		
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	sì, via kit esterno	sì, via kit esterno
<b>Capacità</b>		
Contenitore acqua	4 l	4 l
Contenitore cialde esauste	45	45
Cassetto raccogli gocce	2,5 l	2,5 l
<b>Caratteristiche varie</b>		
Espulsione cialda	semi-automatica	semi-automatica
Cappuccinatore	sì	no
High Speed Cappuccino	sì	no
Tasto per dose libera	sì	no
Erogazione contemporanea di 2 tazze da caffè	sì	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè (3 altezze)	sì (90-140-160 mm)	sì (90-140-160 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì	no
<b>Interfaccia</b>		
Display grafico con icone e messaggi di testo	sì	sì
Cappuccino/Latte Macchiato One Touch	sì	no
Porta infrarossi	sì	sì

\*Il marchio Nespresso® non è di proprietà di Saga Coffee Spa né di aziende ad essa collegate